



## OPZIONI per Mototamburi 1000 HD

Specifiche	1000HD
Diversi tipi e forme di rivestimento in ceramica	x
Antiritorno meccanico RL + 0	x
Albero esterno per collegamento freno meccanico RL + 0	x
Temperature ambiente ammissibili da -25 °C a +40 °C	Std.
Isolamento avvolgimenti motore classe H, con olio sintetico	Std.
Protezione del motore e Controlli con 3 protezioni termiche bimetalliche collegate in serie, 2 resistenze alla temperatura PT100 e 3 resistenze-PTC collegate in serie	Std.
Mototamburi in esecuzione antideflagrante ATEX95-Zona 22 per la movimentazione di granaglie polverose ecc., secondo la Direttiva Europea 94/9/EC	x
Protezione termica degli avvolgimenti	Std.
Morsettiera in ghisa IP66/67	Std.
Tenuta ermetica - Grado di protezione IP66/67	Std.
Voltaggio trifase singolo: (3x400V, 415V, 525V e 690V a 50Hz e 460V, 575V a 60Hz) con tolleranza +/-10% (DIN IEC 38) - da specificare nell'ordine	Std.
Altri voltaggi fino a 1000V	x
Motori con approvazione CSA	x

**Std.** = standard di serie

**x** = opzione speciale a richiesta