



Mototamburo 500H, Ø 500 mm (Progettazione basata sul precedente TM500/TM501)

50 Hz

Motore			Velocità nominale a pieno carico a 50Hz m/sec	Coppia Nm	Forza tan- genz. N	Max. Carico radiale T1+T2 N	RL min. speciale	Tipo	Peso in kg per dimensioni STANDARD										Tipo di supporto				
Potenza kW/HP	Poli n.	Stadi riduttore n.							RL in mm (RL >2000 mm disponibile su richiesta)														
									600	650	700	750	800	850	900	950	1000	per 50 mm fino a 2000					
5.50/ 7.50	8	2	0.50	2612	10427	46000	750	500H	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	8 kg	AL65 / ALO65				
			0.63	2073	8276																		
			0.80	1632	6515																		
	1.00	1306	5214	339	348															357	365	374	381
	1.25	1045	4172																				
7.50/ 10.00	8	2	0.63	2827	11285	46000	750	500H	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	8 kg	AL65 / ALO65				
			0.80	2226	8887																		
			1.00	1780	7106																		
	1.25	1424	5685	349	358															367	375	384	390
	1.60	1113	4443																				
11.0/ 15.0	6	2	1.00	2611	10423	46000	750	500H	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	8 kg	AL65 / ALO65				
			1.25	2089	8340																		
			1.60	1632	6515																		
	2.00	1306	5214	359	369															379	389	399	405
	2.50	1045	4172																				
15.0/ 20.0	4	2	1.00	3644	14450	46000	750	500H	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	8 kg	AL65 / ALO65				
			1.25	2850	11377																		
			1.60	2226	8886																		
	2.00	1781	7110	370	378															385	393	400	409
	2.50	1425	5689																				
18.5/ 25.0	4	2	1.25	3596	14356	46000	750	500H	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	8 kg	AL65 / ALO65				
			1.60	2746	10962																		
			2.00	2197	8771																		
	2.50	1757	7014	380	388															395	403	410	419
	3.15	1395	5569																				
22.0/ 30.0	4	2	1.60	3444	13750	46000	850	500H	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	8 kg	AL65 / ALO65				
			2.00	2611	10423																		
	2.50	2089	8340	380	388															395	403	410	419
	3.15	1600	6385																				
1*) 30.0/ 40.0	4	2	1.60	4236	16977	46000	850	500H	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	27 kg	AL65 / ALO65				
			2.00	3801	15236																		
			2.50	3049	12222																		
			3.15	2498	10012																		
			4.00	1901	7618																		

1*) Da notare che il motore 30kW viene consegnato con rivestimento ceramico di spessore 10mm!

Tamburo folle	46000	600	UT500H	600	650	700	212	220	229	237	246	255	8 kg	AL65 / ALO65
----------------------	-------	-----	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	--------------

Disegni sezionati: pagg. 68-70!