

STANDARDSORTIMENT TROMMELMOTOREN

		FÜR INDUSTRIEANWENDUNGEN							FÜR LEICHTE INDUSTRIE - ANWENDUNGEN	
		80LS	113LS	138LS	165LS	216LS	220M	220H	80LP	113LP
Durchmesser [mm]		81,5	113,5	138,5	165	216	216	216	85,5	113,5
Leistung [kW]	von	0,035	0,035	0,1	0,11	0,37	0,37	0,37	0,06	0,06
	bis	0,16	0,55	1,00	2,20	2,20	4,00	5,50	0,12	0,37
Drehmoment [Nm]	von	4,8	8,8	29	30	28	30	115	7,0	5,0
	bis	30	106	168	340	333	409	705	29	75
Tangentialkraft [N]	von	120	155	345	360	264	279	2093	127	87
	bis	729	1877	2425	4100	3104	4195	6558	500	1000
Gurt-geschwindigkeit [m/s]	von	0,10	0,05	0,05	0,05	0,16	0,2	0,13	0,07	0,03
	bis	1,00	1,50	1,60	3,15	4,00	2,50	2,50	0,77	1,05
Rollenlänge RL [mm]	von	200	250	300	350	350	400	450	253	256
	bis	1000	1200	1800	2000	2000	2000	2000	912	1212

